

RULLAKETJUT

Esivenytetty rullaketju

10B-2#

Rullaketju 5/8" 2-rivinen 5m/pkt

- Esivenytetty
- Vaatii säännöllistä voitelua
- DIN8187, BS228, ISO R606



TUOTEKUVAUS

Challengen korkealaatuinen rullaketju on suunniteltu kestäämään vaativissakin olosuhteissa ja raskaassa käytössä. Rullaketju soveltuu erityisesti voimansiirtokohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä. Tämä rullaketju tarjoaa erinomaisen kestävyuden ja suorituskyvyn haastavissa käyttöympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ketjun jako P	8,28 mm
Leveys sisältä B	9,65 mm
Minimi vetolujuus	44,5 kN
Paino	1,84 kg/m
Rullan halkaisija A	10,16 mm
Sivulevyn leveys F	14,7 mm
Sivulevyn paksuus g/G	1,7 mm
Tapin halkaisija C	5,08 mm
Tapin pituus D	36,1 mm
Tapin pituus E	37,5 mm
Vetolujuus	56,2 kN
Nousu 2/3 rivisissä H	16,59 mm
Mitta a	10,19 mm
Mitta b	14,63 mm
Mitta c	17,81 mm

Mitta D1	22,89 mm
Mitta d1	29,24 mm

