

RULLAKETJUT

Esivenytetty rullaketju

12B-2#

Rullaketju 2-riv. 3/4" 5m/pkt

- Esivenytetty
- Vaatii säännöllistä voitelua
- DIN8187, BS228, ISO R606



TUOTEKUVAUS

Challengen korkealaatuinen rullaketju on suunniteltu kestäämään vaativissakin olosuhteissa ja raskaassa käytössä. Rullaketju soveltuu erityisesti voimansiirtokohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä. Tämä rullaketju tarjoaa erinomaisen kestävyys- ja suorituskyvyn haastavissa käyttöympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ketjun jako P	8,28 mm
Leveys sisältä B	11,68 mm
Minimi vetolujuus	57,8 kN
Paino	2,31 kg/m
Rullan halkaisija A	12,07 mm
Sivulevyn leveys F	16 mm
Sivulevyn paksuus g/G	1,85 mm
Tapin halkaisija C	5,72 mm
Tapin pituus D	42 mm
Tapin pituus E	43,6 mm
Vetolujuus	66,1 kN
Nousu 2/3 rivisissä H	19,46 mm
Mitta a	10,19 mm
Mitta b	14,63 mm
Mitta c	17,81 mm

Mitta D1	22,89 mm
Mitta d1	29,24 mm

