

## LEVYKIMPPUKETJUT

### Seosteräksinen levykimppuketju

LL1266#

Levykimppuketju 6x6 (kelassa 25m)

- Valmistettu seosteräksestä, materiaali valittu erityisesti kestäämään äkillisiä iskukuormituksia
- Lämpökäsitelty jotta kestää maksimaalisen kuorman
- Tapit valmistettu lämpökäsitelystä seosteräksestä
- ISO standardi



### TUOTEKUVAUS

Levykimppuketju on valmistettu erittäin suurilla murtolujuusluvuilla ja levykimppuketju tarjoaakin luotettavan ja kestävän ratkaisun vaativiin sovelluksiin. Levykimppuketju on saatavilla eri vaihtoehtoilla sekä ISO-standardin että ANSI-standardin mukaisina tuotteina, jotka varmistavat yhteensopivuuden eri teollisuusvaatimusten kanssa.

Levykimppuketjun käyttökohteet ovat moninaiset, ja niitä löytyy erityisesti nostolaitteista, kuten trukeista, henkilönostimista sekä kaikista laitteista, jotka liikkuvat hitaasti mutta vaativat suurta kuormituskestävyyttä ja luotettavuutta. Tämä tekee levykimppuketjusta ihanteellisen ratkaisun tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaista ja turvallista käyttöä haastavissakin olosuhteissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ketjun jako P         | 19,05 mm  |
| Minimi vetolujuus     | 86,7 kN   |
| Paino                 | 2,15 kg/m |
| Sivulevyn leveys F    | 13,7 mm   |
| Sivulevyn paksuus g/G | 1,85 mm   |
| Tapin pituus D        | 25,4 mm   |
| Vetolujuus            | 99,7 kN   |
| Ketjuladonta          | 6x6       |




Plate Lacing

