

RULLAKETJUT

Esivenytetty rullaketju

05B-1#

Rullaketju 8mm, 5m/pkt

- Esivenytetty
- Vaatii säännöllistä voitelua
- DIN8187, BS228, ISO R606



TUOTEKUVAUS

Challengen korkealaatuinen rullaketju on suunniteltu kestäämään vaativissakin olosuhteissa ja jatkuvassa raskaassa käytössä. Sen rakenne ja materiaalivalinnat takaavat erinomaisen kulutuskestävyyden sekä luotettavan toiminnan myös silloin, kun kuormitus on suurta ja käyttöolosuhteet haastavia.

RULLAKETJU SUURENKIN KUORMITUKSEEN

Rullaketju soveltuu erityisesti voimansiirtokohteisiin, joissa edellytetään tasaista ja häiriötöntä suorituskykyä sekä pitkää käyttöikää. Se toimii tehokkaasti erilaisissa teollisissa sovelluksissa, joissa komponenttien kestävyys ja toimintavarmuus ovat kriittisiä tekijöitä.

Huolellisesti suunniteltu kokonaisuus varmistaa, että rullaketju säilyttää suorituskykynsä myös kovassa käytössä, vähentäen huoltotarvetta ja pidentäen käyttöikää. Tämä tekee siitä luotettavan valinnan vaativiin käyttöympäristöihin, joissa laatuun ei voida tehdä kompromisseja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ketjun jako P	8 mm
Leveys sisältä B	3 mm
Minimi vetolujuus	5 kN
Paino	0,2 kg/m
Rullan halkaisija A	5 mm
Sivulevyn leveys F	7,1 mm
Sivulevyn paksuus g/G	0,8 mm
Tapin halkaisija C	2,31 mm
Tapin pituus D	8,2 mm
Tapin pituus E	8,9 mm
Vetolujuus	5,9 kN

