

RULLAKETJUT

Esivenytetty rullaketju

48B-2#

Rullaketju 3" 2-rivinen

- Esivenytetty
- Vaatii säännöllistä voitelua
- DIN8187, BS228, ISO R606



TUOTEKUVAUS

Challengen korkealaatuinen rullaketju on suunniteltu kestäämään vaativissakin olosuhteissa ja raskaassa käytössä. Rullaketju soveltuu erityisesti voimansiirtokohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä. Tämä rullaketju tarjoaa erinomaisen kestävyys- ja suorituskyvyn haastavissa käyttöympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ketjun jako P	8,28 mm
Leveys sisältä B	45,72 mm
Minimi vetolujuus	1000 kN
Paino	50 kg/m
Rullan halkaisija A	48,26 mm
Sivulevyn leveys F	63,8 mm
Sivulevynpaksuus g/G	12,0/10,0
Tapin halkaisija C	29,24 mm
Tapin pituus D	190,4 mm
Tapin pituus E	198,2 mm
Vetolujuus	711,9 kN
Nousu 2/3 rivisissä H	91,21 mm
Mitta a	10,19 mm
Mitta b	14,63 mm
Mitta c	17,81 mm

Mitta D1	22,89 mm
Mitta d1	29,24 mm

