

LEVYKIMPPUKETJUT

Seosteräksinen levykimppekettju

BL446#

Levykimppekettju 4x6 (kelassa 50m)

- Valmistettu seosteräksestä, materiaali valittu erityisesti kestämään äkillisiä iskukuormituksia
- Lämpökäsitelty jotta kestää maksimaalisen kuorman
- Tapit valmistettu lämpökäsitelystä seosteräksestä
- ISO standardi



TUOTEKUVAUS

Levykimppekettju on valmistettu erittäin suurilla murtolujuusluvuilla ja levykimppekettju tarjoaakin luotettavan ja kestävän ratkaisun vaativiin sovelluksiin. Levykimppekettju on saatavilla eri vaihtoehtoilla sekä ISO-standardin että ANSI-standardin mukaisina tuotteina, jotka varmistavat yhteensopivuuden eri teollisuusvaatimusten kanssa.

Levykimppekettjun käyttökohteet ovat moninaiset, ja niitä löytyy erityisesti nostolaitteista, kuten trukeista, henkilönostimista sekä kaikista laitteista, jotka liikkuvat hitaasti mutta vaativat suurta kuormituskestävyyttä ja luotettavuutta. Tämä tekee levykimppekettjusta ihanteellisen ratkaisun tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkäaikaista ja turvallista käyttöä haastavissakin olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ketjun jako P	12,7 mm
Minimi vetolujuus	44,5 kN
Paino	1,6 kg/m
Sivulevyn leveys F	12,07 mm
Sivulevyn paksuus g/G	2,08 mm
Tapin pituus D	23,75 mm
Vetolujuus	56 kN
Ketjuladonta	4x6

