

RUOSTUMATTOMAT KETJUPYÖRÄT

Taperlock-kiinnityksellä

108-13#-SS

Ruostumaton napaketjupyörä 1/2" 13-hammasta

- 304 luokitus
- ISO standardin mukaiset
- Koneistamattomia



TUOTEKUVAUS

Tarjoamme ruostumattomat ketjupyörät, jotka ovat ISO-standardin mukaisia ja soveltuvat monipuolisesti erilaisiin voimansiirtosovelluksiin vaativissa olosuhteissa. Ketjupyörät ovat saatavilla sekä levypyörinä että napaketjupyörinä, jolloin ne voidaan valita käyttötärpeen mukaan. Ketjupyörän kiinnitys tapahtuu kätevästi taperlock-lukitusohkilla, joka takaa helpon ja varman asennuksen. Ruostumattoman materiaalin ansiosta ketjupyörät kestävät hyvin korroosiota ja soveltuvat erityisesti elintarvike-, prosessi- ja kemianteollisuuden kohteisiin, joissa hygienia ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Alkuporauksen halkaisija D1 1-rivinen	10 mm
Halkaisija de	57,4 mm
Hammasluku	13 kpl
Navan halkaisija dm	37 mm

08B 1/2" x 5/16"		mm		CHAIN		mm	
SPROCKET	mm	CHAIN	mm				
Tooth Radius r _s	13.0	Pitch	12.700				
Chamfer c	1.3	Width Bottom					
Tooth Width b ₁	7.0	Inner Plates	7.750				
Tooth Width B ₁	7.2	Pitch Diameter	6.510				
Tooth Width B ₂	21.0						
Tooth Width B ₃	24.9						
TYPES 1, 3, 5, 7, 9 C45 STEEL				TYPES 2, 4, 6, 8, 10 GG22 CAST IRON			