OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

800-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

E917N-001
Peruutussummeri 800-sarja smart 12/24V



- 12 - 36 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- Smart alarm mahdollisuus
- 87 - 112 dB

TUOTEKUVAUS

800-sarja on suunniteltu täyttämään kaikkien laitteiden tiukat käyttövaatimukset peruutussummereille Eccon laadulla ja luotettavuudella. Äänentaso jopa 112 dB.

ECCO:n Smart Alarm® oli maailman ensimmäinen itsesäätyvä peruutussummeri, joka mittaa jatkuvasti ympäristön melua ja säätää äänentasoa sen mukaan. Smart Alarm luo äänenvoimakkuuden joka on turvallinen ilman, että se häiritsee tai aiheuta turhaa melusaastetta.
Kompakti ja vankka kotelorakenne on suunniteltu vaativiin sovelluksiin. Taakse asennettava hälytin parantaa ääntä ja suojaa hälytintä pölyltä ja kosteudelta. Epoksitiivis pölyä, kosteutta ja tärinää vastaan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
Hyväksynnät	CE
IP-luokka	IP64
Jännite	12-24 V
Korkeus	105 mm
Leveys	79 mm
Liitäntä	Johdon ulostulo oikealle
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. äänenvoimakkuus	112 dB
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. äänenvoimakkuus	87 dB
Monitaajuinen ääni	Ei
Pituus	146 mm

Smart Alarm	Kyllä
Takuu	Eccolife
Virrankulutus	1,5 A