OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MONITAAJUUS SUMMERIT

EA5050
Monitaajuus summeri 5000- sarja 12-24V



- 12 - 24 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- 77 - 107 dB

TUOTEKUVAUS

Monitaajuinen summeri tarjoaa ratkaisun tavanomaisten summerien aiheuttamaan melusaasteeseen ahtailla tai tiheästi asutuilla työalueilla. Monitaajuussummeri ylläpitää turvallista varoitussignaalia ajoneuvon vaara-alueella oleville ja minimoi samalla häiriöt sen ulkopuolella oleville. Monitaajuinen hälytys toimii lähettämällä ääntä useilla eri taajuuksilla, jotka on vaimennettu yli 4000 Hz.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
Hyväksynnät	CE, UL
Jännite	12-24 V
Korkeus	71 mm
Leveys	41 mm
Liitäntä	Johdon ulostulo oikealle
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. äänenvoimakkuus	87 dB
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Pituus	102 mm
Virrankulutus	34 A