OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VAROITUSSUMMERIT

E532-001
Varoitussummeri 500-sarja 12-24V, 102dB, Dual



- 12 - 48 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- 97 - 107 dB

TUOTEKUVAUS

Valittavissaerilaisia malleja.

- 591-001: Kustannustehokas kaksiääninen varoitus kompaktissa kotelossa. Ei tarkoitettu peruutussummeriksi.
- 532-001: Peruutus/kaksoisääninen hälytin antaa 102 desibelin varoituksen kompaktissa kotelossa, jossa on 1M johtoliitäntä.
- 590-001: Antaa jatkuvan 102 desibelin varoituksen kompaktissa kotelossa, jossa on 150 mm:n johtoliitäntä.
- FH575 ja FH577: Suunniteltu erityisesti käytettäväksi SCR-ohjatuissa sähköajoneuvoissa tai raskaan tärinän IC-ajoneuvoissa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
Hyväksynnät	CE, UL
Jännite	12-24 V
Korkeus	72 mm
Leveys	44 mm
Liitäntä	Johdon ulostulo oikealle
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. äänenvoimakkuus	102 dB
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Pituus	102 mm
Takuu	2 vuotta
Virrankulutus	3 A