

MN78 RAJAKYTKIN

Rajakytkin kovaan käyttöön

608.7000.061

Sivurullarajakytkin MN78-S11AHK, 1NO+1NC

- Teollisuusrajakytkin, metallirunko, mitat EN 50 041 mukaan
- IP66&IP67
- Toimipään runko metallia, helposti käännettävissä
- Luotettava kytkentä myös pienillä virroilla, 1mA
- Kosketin vaihtoehdot: 1 NO+1 NC, 2 NC, 2 NO, 4 NO, 4 NC, 2 NO+2 NC, 1 NC+3 NO ja 3 NC+1 NO



TUOTEKUVAUS

Rajakytkin sarja MN78 on onnistunut vastaus markkinoiden lisääntyneeseen kysyntään. Tämän uuden sarjan koskettimet on suunniteltu erityisesti pienten virtojen kytkemiseen. MN78 on täysin metallinen, joka soveltuu vaativaan ympäristöön, ulkona tai suuressa mekaanisessa rasituksessa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 1 NO, 1 NC
IP-luokka	IP66, IP67
Kaapelisisäänmeno	1 x M20 x1,5
Liitäntä	Ruuviliitin
Max. jännite AC	240 V
Max. jännite DC	24 V
Nimellisvirta, terminen	5 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Rungon materiaali	Metalli
ATEX-hyväksytty	Ei
Valmistajan osanumero	6087000061

Operating symbol

