

IN73 RAJAKYTKIN

Rajakytkin kovaan käyttöön

608.1000.003

Tappirajakytkin, IN73-S20SM, 2NC

- Teollisuusrajakytkin, muovirunko, mitat EN 50 041 mukaan
- IP66&IP67
- Toimipään runko metallia, helposti käännettävissä
- Luotettava kytkentä myös pienillä virroilla, 1mA
- Kosketin vaihtoehdot: 1 NO+1 NC, 2 NC, 2 NO, 4 NO, 4 NC, 2 NO+2 NC, 1 NC+3 NO ja 3 NC+1 NO



TUOTEKUVAUS

Rajakytkin sarja IN73 on onnistunut vastaus markkinoiden lisääntyneeseen kysyntään. Tämän uuden sarjan koskettimet on suunniteltu erityisesti pienten virtojen kytkemiseen.

IN73 on hybridi metalli- ja muoviosien hienostuneen fuusion ansiosta: Kaikki mekaanisesti rasitetut komponentit on lähes kokonaan valmistettu metallista. Kotelon alaosa on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista, mikä tekee IN73:sta myös taloudellisesti houkuttelevan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 2 NC
IP-luokka	IP66, IP67
Kaapelisisäänmeno	1 x M20 x1,5
Liitäntä	Ruuviliitin
Max. jännite AC	240 V
Max. jännite DC	24 V
Nimellisvirta, terminen	5 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Rungon materiaali	Muovi
ATEX-hyväksytty	Ei
Valmistajan osanumero	6081000003

