

FMS

Hygieeninen monivaiheinen keskipakopumppu

FMS0604CAJ6F
PUMP 6000L/h 4BAR


- Virtaus 50 m³/h saakka
- Nostokorkeus 215m saakka
- Sähkökiillotettu haponkestävä ruostumaton teräs 316L
- Moottoriteho 45 kW saakka



TUOTEKUVAUS

Packon FMS-sarja on hygieenisesti suunniteltuja monivaiheisia keskipakopumppuja, joita käytetään monissa elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden sovelluksissa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat suodatus, pastörointi, täyttökoneet, korkeapaineiset CIP-järjestelmät, prosessipumppaus lämmönvaihtimissa jne.



Pumppupää	Haponkestävä ruostumaton teräs (316L) 1.4404
Juoksupyörä	Haponkestävä ruostumaton teräs (SS316Nb) 1.4581
Akselitiivistämateriaali	Hiili/Piikarbidi (C/SiC) tai Piikarbidi / Piikarbidi (SiC/SiC)
Akselitiivistemalli	Yksi- tai kaksoismekaaninen tiiviste tai huuhdeltu tiiviste..
O-rengasmateriaali	EPDM, FKM, FEP-KFM, FFKM
Virtaus	Maks. 50m³/h
Lämpötila	Maks. 140°C
Tulopaine	Maks. 10 bar
Lähtöpaine	215 mvp saakka
Viskositeetti	250 cP
Liitännät	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV-laippa, tanskalainen SMS, muut pyydettäessä
IP-luokka	IP55 tai korkeampi
Moottori	45 kW

ATEX

Saatavana ATEX, kysy lisää myyjiltämme

Sertifikaatti



;

