

LOCTITE STYCAST 1266

IDH1189300

LOCTITE STYCAST 1266J A, 3,130KG UN3082

- Optinen kirkkaus
- Matalaviskositeettinen
- Korkea iskulujuus
- Huoneenlämmössä kovettuva
- Hyvä kosteudenkestävyys & sähköiset ominaisuudet



TUOTEKUVAUS

Loctite STYCAST 1266 on kaksikomponenttinen, kirkkaan meripihkanvärinen neste, joka on huoneenlämmössä tai korotetulla lämmöllä kovettuva epoksi. Materiaali on matalaviskoosinen, mikä tekee siitä sopivan pienillä toleransseilla toteutettaviin pottausapplikaatioihin. Soveltuu usealle pinnalle, kuten metallit, lasi ja muovit. Se tarjoaa hyvät sähköiset ominaisuudet, kosteudenkestävyyden sekä optisen kirkkauden.

Tuote on kaksikomponenttinen, eli tarvitsee kovetteen.

;

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen	Huoneenlämpö tai korotetussa lämpötilassa
Kovettumisaika	1-2 tuntia @65C / 8-16 tuntia @25C
Käyttölämpötila	-65 - 105°C
Pakkaus	Pakkauskoot A: 0,780KG & 3,13KG / B: 0,87KG & 0,22KG
Sovellus	Pottaus, valaminen, enkapsulointi
Säilyvyys	12 kuukausi
Varastointi	Huoneenlämpö, 25C
Viskositeetti	8500cP