

## LOCTITE STYCAST U 2500

IDH1189326

LOCTITE STYCAST U 2500 A, 1KG

- 2-Komponenttinen
- Matala viskositeetti
- Matala lämpölaajenemiskerroin
- Joustava polyuretaani
- Kovettuu huoneenlämmössä



### TUOTEKUVAUS

LOCTITE STYCAST U 2500 on polyuretaanipohjainen valumassa, joka on suunniteltu muuntajille, piirilevyille ja muihin eristysapplikaatioihin. Se mahdollistaa täydellisen impregnoinnin sekä pienissä, kevyesti kierrettyissä keloissa että suurikokoisissa osissa.

LOCTITE STYCAST U 2500 tarjoaa erinomaisen kostutuksen (Wettability), joustavuuden ja kovettuu huoneenlämmössä. Sen käyttölämpötila-alue on -40 °C – +125 °C.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Kovettuminen</b>	Huoneenlämpö tai korotetussa lämpötilassa
<b>Kovettumisaika</b>	24H @25C / 4H @60C. Täydellinen kovetus huoneenlämmössä tapahtuu 2-3 päivän jälkeen
<b>Käyttölämpötila</b>	-40 - +125C
<b>Lämmönjohtavuus</b>	0,5 W/mk
<b>Pakkaus</b>	Useita pakkauskokoja saatavilla
<b>Sovellus</b>	Pottaus, valaminen, enkapsulointi
<b>Varastointi</b>	Huoneenlämpö, 18-25C
<b>Viskositeetti</b>	6000 (sekoitettuna)