

SUODATINTUULETIN KATTOASENNUKSEEN, RFP 018 -SARJA

11860.0-00

Poistoilmasuodatin kattoasennukseen, REP 118,
250x250, IP32



- Erittäin hiljainen
- Matala asennussyvyys
- Luotettava ja pitkäikäinen
- Helppo asentaa

TUOTEKUVAUS

Kattoasenteista suodatintuuletinta käytetään laitekaapeissa, jotka sisältävät paljon lämpöä tuottavia komponentteja ja joihin on vaikea asentaa seinäasenteisia tuulettimia. 01860.0-00 mallissa on neljä erillistä tuuletinta. Yhden tuulettimen rikkoutuessa saadaan edelleen 75 % tuuletusteho kolmen muun tuulettimen avulla. Passiivisen ilmankierron ollessa riittävä, voidaan käyttää kattoasenteista REP 118 poistoilmasuodatinta.

Käytä Stegon omaa [Cooling Calculation -laskuria](#).

OHJE: Valitse ylävasemmalta kielivaihtoehdoksi esimerkiksi "English" kun haluat ilmoittaa lämpötilat °C.



TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Nimellinen ilmavirtaus	748 m³/h
Ilmavirtaus vakio tulo/lähtö kokoonpanolla	575 m³/h
Suodatusaste	85 %
Vapaa ilmavirtaus	748 m³/h

MITAT

Aukko	250x250 mm
Korkeus	354 mm
Leveys	354 mm
Syvyys	11 mm
Asennussyvyys	11 mm
Paino	1 kg

MATERIAALIT

Paloluokka	UL94-V0
Suodatinmateriaali	Synteettinen kuitu. Lämpötilankesto <100 °C. Itsestäänsammuva. Paloluokka F1. Kosteudenkesto <100% RH. Pestävä/uudellenkäytettävä.

Muovikotelon materiaali	Muovi
Väri	Vaaleanharmaa

TEKNISET LISÄTIEDOT

Käyttölämpötila	-25°C ... +70°C
Varastointilämpötila	-25°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90 % RH

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Hyväksynnät	CE, EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
IP-luokka	IP32

