



VAIHTOSUODATTIMET FM 086

08609.0-00

Suodatinmatto FM 086, 247x247, FF 018-sarjaan, 3 kpl, F5

- FPI/FPO sarjan suodattimet
- FF sarjan suodattimet
- RFP sarjan suodattimet



TUOTEKUVAUS

Tuulettimen hyvän jäähdystystehon takaamiseksi suodatinta ei saa päästää tukkeutumaan. Tämän vuoksi se tulisi tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti tai lopulta vaihtaa. Stegon vaihtosuodattimet ovat suunniteltu optimaalisesti tuulettimille ja ne toimitetaan kolmen tai viiden suodatinmaton laatikoissa. Laatikko voidaan helposti kiinnittää mukana tulevalla tarrakiinnityksellä kaappiin siten, että suodatinmatot ovat aina käden ulottuvilla. Vaihtosuodattimia on saatavilla kolmena eri EN 779 normin mukaisena versiona; G3 (IP54), suodatusteho 84%; G4 (IP54), suodatusteho 94% ja F5 (IP55), suodatusteho 98%. Tuulettimet toimitetaan vakiona joko G3-suodattimella (FPI/FPO), tai G4-suodattimella (FF018). Suodatinmattojen materiaali on itsesammuttava tekokuitua ja lämmönkestävyys on +100 °C.

HUOM! Suodatusmattotyyppin vaihtaminen esim. G4 -> F5 muuttaa myös ilmanvastusta ja näin myös ilmanvirtausta.

TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Suodatinmatto	G4 (DIN EN 779). Suodatuaste 94% vakiona.
Suodatusaste	94 %

MITAT

Korkeus	247 mm
Leveys	247 mm

MATERIAALIT

Paloluokka	UL94-V0
Suodatinmateriaali	Synteettinen kuitu. Lämpötilankesto <100 °C. Itsestäänsammuttava. Paloluokka F1. Kosteudenkesto <100% RH. Pestävä/uudellenkäytettävä.
Väri	Valkoinen

TEKNISET LISÄTIEDOT

Pakkauskoko	3 kpl
-------------	-------

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

