

EM4

Pienoislogiikat

88982113

Em4 E10R digitaalinen laajennusmoduuli, 6 in, 4 out,
24V DC

- 3G tai Ethernet
- Loggaus ja hälytys
- Analogiset tulot/lähdöt
- RS485 Modbus



TUOTEKUVAUS

Em4 pienoislogiikat tarjoaa enemmän ominaisuuksia ja mahdollistavat aikaisempaa laajempien laitekokonaisuuksien ohjaamisen.

Em4 sarjan logiikoissa on 16 tuloa, joista 4 on nopeaa laskurituloa tai digitaalituloa ja 12 analogiatuloa 0-10 V DC tai 0-20 mA tai digitaalituloa. Logiikkaa voi laajentaa kahdella laajennusyksiköllä, jolloin saadaan 28 kpl tuloja ja 18 kpl lähtöjä. Analogisia tuloja voi olla jopa 24 kpl!

Em4 alert

em4 alert mallilla voit lähettää viestejä, sekä logattuja arvoja, joko SMS viestinä tai sähköpostina. Voit myös lähettää tietoja kahden tai useamman Alert-logiikan välillä. Tiedonsiirto tapahtuu 3G-verkon yli ja logiikassa voi käyttää mitä tahansa SIM-korttia.


Em4 local

em4 local-malli on saatavilla kahtena eri versiona.

Paikallinen logiikka ilman mobiiliytävyyttä tai väylää, sekä jossa on sisäänrakennettu Modbus TCP/IP serveri.

Em4 soft

em4 logiikka ohjelmoidaan ilmaisella em4 soft -ohjelmalla. Helppokäyttöisellä toimintaloikkaaviolla ohjelmointi on helppoa ja nopeaa. Ohjelmassa on valmiit lohkot dataloggaukseen ja hälytysten lähettämiseen.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, cULus
Korkeus	90 mm
Käyttöjännite	24 V DC
Laajennettavuus	Kyllä
Leveys	53,4 mm
Looginen 0-tila, jänniteraja (DC-tulo)	9 V
Looginen 1-tila, jänniteraja (DC-tulo)	11 V
Lähdöt	4
Max. kytkentäjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Mittausalue analogia tulo ID-IG	0-10 V DC, 0-24 V DC
Syvyys	60,6 mm
Tulot	6

