

## NUVO-5608VR SARJAN TEOLLISUUSTIETOKONEET

N5608VR-I7  
Nuvo-5608VR Core™ i7-6700

- Intel® 6th Gen. Core™ suorittimet
- Monikamera- ja valvontajärjestelmiin
- 8x GigE PoE+, 4x USB 3.0
- Ajoneuvokäyttöön CAN 2.0
- 2x 3,5" SATA-levypaikkaa RAID 0/1 tuella



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Suoritin</b>                | Intel® Core™ i7-6700 (8M Cache, 3.4/ 4.0 GHz, 65W TDP)        |
| <b>Piirisarja</b>              | Intel® Q170 Platform Controller Hub                           |
| <b>Muistin tyyppi</b>          | 2x DDR4-2133 SDRAM SODIMM                                     |
| <b>Muisti (RAM)</b>            | 32 GB                                                         |
| <b>Grafiikka</b>               | Intel® HD Graphics 530                                        |
| <b>AMT</b>                     | AMT 11.0                                                      |
| <b>Etähallinta</b>             | 1x 10-pin (2x5) wafer etä on/off-kytkimelle ja status-ledille |
| <b>Etäkäynnistys ja Status</b> | Kyllä                                                         |

#### LIITÄNNÄT

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liitäntä - Audio</b>       | 1x mic-in and 1x speaker-out                                               |
| <b>Liitäntä - Ethernet</b>    | 2x Gigabit Ethernet (Intel I210/219), 8x Gigabit Ethernet PoE (Intel I210) |
| <b>PoE tuki</b>               | 8x IEEE 802.3at Gigabit PoE+ (25,5W/portti, maks. 120W kokonaisteho)       |
| <b>Liitäntä - I/O</b>         | 4+4 kanavainen eristetty Digitaalinen I/O                                  |
| <b>CAN</b>                    | 1x CAN 2.0                                                                 |
| <b>Liitäntä - Sarjaportti</b> | 2x ohjelmoitava RS-232/422/485 ports (COM1 & COM3), 1x RS-232 (COM2)       |
| <b>Liitäntä - USB</b>         | 4x USB 3.0 4x USB 2.0                                                      |
| <b>Liitäntä - Video</b>       | 1x DVI-I, 2x DP                                                            |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Min. syöttöjännite DC | 8 V DC  |
| Max. syöttöjännite DC | 35 V DC |

### VÄYLÄT

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väylä - Mini-PCle | 2x full-size mini-PCle (toinen yhdessä mSATA:n kanssa), 2x full-size mini-PCle (vain USB signaalit) |
| Väylä - mSATA     | 1x full-size mSATA (samassa Mini-PCle:n kanssa)                                                     |
| Väylä - SATA      | 2x SATA 3.5" (HDD), RAID 0/ 1 tuki                                                                  |

### ASENNUS

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Asennus                       | Ruuvikiinnitys vaimennuspaloilla |
| Ilmankosteus / kosteudenkesto | 10%~90% ei-kondensoituva         |
| Min. käyttölämpötila          | 25 °C                            |
| Max. käyttölämpötila          | 70 °C                            |
| Min. varastointilämpötila     | -40 °C                           |
| Max. varastointilämpötila     | 85 °C                            |
| Tärinänkesto                  | 1 Grms (IEC60068-2-64)           |

### TUOTTEEN KOKO

|         |        |
|---------|--------|
| Korkeus | 98 mm  |
| Leveys  | 240 mm |
| Syvyys  | 225 mm |
| Paino   | 3,5 kg |

