

NUVO-8108GC-XL SARJAN TEOLLISUUSTIETOKONEET

NUVO-8108GC-XL

- Intel® Xeon® E / 8th Gen. Core™ suorittimet
- GPU-tuki jopa RTX 3080 korteille
- Jopa 128GB ECC/non-ECC RAM
- Laaja 8-48V DC syöttöjännite käynnistyksen hallinnalla
- Tärinä vaimennuskiinnikkeillä



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Suoritin	Intel Xeon E and 9th/ 8th-Gen
Piirisarja	Intel® C246 Platform Controller Hub
Muistin tyyppi	4x ECC/non-ECC DDR4 2133 SDRAM SODIMM)
Muisti (RAM)	128 GB
GPU-kiihdytintuki	Kyllä
Grafiikka	Intel® UHD Graphics 630
TPM	TPM 2.0
AMT	AMT 12.0

LIITÄNNÄT

Liitäntä - Audio	1x Speaker-out
Liitäntä - Ethernet	2x Gigabit Ethernet (Intel® I219-LM/I210-IT)
Liitäntä - I/O	4+4 kanavainen eristetty digitaalinen I/O
Liitäntä - Sarjaportti	2x ohjelmoitava RS-232/422/485 (COM1/ COM2)
Liitäntä - USB	4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps), 1x USB 2.0 (sisäinen)
Liitäntä - Video	1x VGA (1920x1200), 1x DVI-D (1920x1200), 1x DisplayPort (4096x2304)
Käynnistyksen hallinta ajoneuvoissa	Sisäänrakennettu, DC-syötössä
Min. syöttöjännite DC	8 V DC

Max. syöttöjännite DC	48 V DC
-----------------------	---------

VÄYLÄT

Väylä - Mini-PCIe	2x full-size mini PCI Express
Väylä - mSATA	2x full-size mSATA
Väylä - PCI Express	2x PCIe Gen3 x16@x8, 2x PCIe Gen3 x8@4
Väylä - SATA	1x hot-swap 2.5", 1x 2.5" (RAID 0/1 tuki)
Väylä – M.2	1x M.2 2280 M key (PCIe Gen3 x4 NVMe/Optane)

ASENNUS

Asennus	Vaimennettu kiinnike (vakio)
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10%~90%, ei-kondensoituva
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C

TUOTTEEN KOKO

Korkeus	198 mm
Leveys	193 mm
Syvyys	388 mm
Paino	5,2 kg

