

NUVO-9531 SARJAN TEOLLISUUSTIETOKONEET

NUVO-9531

Nuvo-9531 Intel® 13th/12th -Gen

- Intel® Alder Lake 12th Gen. Core™ suorittimet
- GigE / USB: 4x GigE (4x POE), 4x USB 3.2
- Muistia jopa 32 GB DDR4
- Tallennus: 1x M.2 NVMe, 1x 2.5 "SSD / HDD
- Koko vain 212 x 165 x 63 mm



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Piirisarja	Intel 600 Series PCH platform controller hub
Muistin tyyppi	2x DDR4 2666/ 2400 SO-DIMM
Muisti (RAM)	32 GB
Grafiikka	Integrated Intel® UHD Graphics 770 (32EU)
TPM	dTPM 2.0
AMT	Intel AMT 16
Etäkäynnistys ja Status	Ei

LIITÄNNÄT

Liitäntä - Audio	1x 3.5 mm mikrofoni/äänilähtö
Liitäntä - Ethernet	6x Gigabit Ethernet (I219/I210)
PoE tuki	Optiona IEEE 802.3at PoE+100W kokonaisteholla
Liitäntä - Sarjaportti	2x ohjelmoitava RS-232/422/485 (COM1/ COM2), 2x RS-232 (COM3/ COM4)
Liitäntä - Video	1x VGA, 1x DVI, 1x DP
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Max. syöttöjännite DC	48 V DC
DC-syöttö	1x 3-pin plug

VÄYLÄT

Väylä - Mini-PCIe	1x full-size mini PCI Express SIM-paikalla (samassa mSATA:n kanssa)
-------------------	---


Väylä - mSATA	1x full-size mSATA (samassa mini-PCIe:n kanssa)
Väylä - SATA	2x SATA 2.5" RAID 0/ 1
Väylä – M.2	1x M.2 2242 B key LTE-moduulille

ASENNUS

Asennus	Seinäkiinnitys (vakio) tai DIN-kiskokiinnike (optio)
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10%~90% , ei-kondensoituva
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C

TUOTTEEN KOKO

Korkeus	63 mm
Leveys	212 mm
Syvyys	165 mm
Paino	2,5 kg



Unit : mm



Unit : mm

