



NUVO-2600 SARJAN TEOLLISUUSTIETOKONEET

Uutuus!

NUVO-2600J
4x GbE PoE+, 1x USB 3.2, SuperCAP UPS

- Intel Elkhart Lake (11th gen) prosessori
- GigE/USB: 4x GigE (4x POE optio), 1x USB 3.2, 2x USB 2.0
- Muistia jopa 32 GB DDR4
- PCIe laajennuspaikka tai SuperCAP UPS



TUOTEKUVAUS

Vanka ja tuulettimetön rakenne: Nuvo-2600 on suunniteltu toimimaan ilman jäähdytystuuletinta, joten se sopii pölyisiin tai likaisiin ympäristöihin, joissa tuulettimetön toiminta on välttämätöntä epäpuhtauksien kertymisen estämiseksi. Nuvo-2600 malli pystyy toimimaan jopa -25°C ~ +70°C ympäristössä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Suoritin	Intel Elkhart Lake Atom x6425E
Muistin tyyppi	1x DDR4-2133 SO-DIMM
Muisti (RAM)	32 GB
Grafiikka	Integroitu Intel® HD 510
Etäkäynnistys ja Status	Kyllä

LIITÄNNÄT

Liitäntä - Ethernet	3x Gigabit Ethernet (1x Intel I219-LM/2x I210-IT)
Liitäntä - I/O	8+8 kanavainen eristetty digitaalinen I/O
Liitäntä - Sarjaportti	2x ohjelmoitava RS-232/422/485, 2x RS-232
Liitäntä - USB	4x USB3.0, 2x USB2.0, 1x sisäinen USB2
Liitäntä - Video	1x VGA, 1x DVI
Käynnistuksen hallinta ajoneuvoissa	2x6-pin liitin etä-on/off hallinnalle ja status-LED
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Max. syöttöjännite DC	35 V DC
DC-syöttö	1x 3-pin terminal block

VÄYLÄT

Väylä - Mini-PCle	1x full-size mini PCI Express
Väylä - mSATA	1x full-size mSATA
Väylä - SATA	1x SATA 2.5"/3.5"
Väylä – M.2	1x SIM-tuellinen M.2 B key -paikka 3G/4G-korteille

ASENNUS

Asennus	Seinäkiinnitys (vakio) tai DIN-kiskokiinnike (optio)
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10%-90% ei-kondensoituva
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C

TUOTTEEN KOKO

Korkeus	86 mm
Leveys	205 mm
Syvyys	156 mm

