

## POC-751VTC ULTRAKOMPAKTI AJONEUVOTIETOKONE

POC-751VTC

Intel Core i3-N305, 4x PoE+, HDMI, SocketCAN

- CPU: Intel Alder Lake Core Atom i3-N305
- GigE/USB: 4x GigE / POE, 4x USB 3.2
- Jopa 16 GB DDR5 muistia
- Käynnistyksenhallinta & 2x eristetty CAN 2.0 portit



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

Suoritin	Intel Core i3-N305
Muistin tyyppi	1x DDR4-3200 SDRAM SODIMM
Muisti (RAM)	16 GB
TPM	TPM 2.0
Etähallinta	1x3-pin pluggable terminal block for remote control and PWR LED output
Etäkäynnistys ja Status	Kyllä

#### LIITÄNNÄT

Liitäntä - Audio	1x 3x5mm
Liitäntä - Ethernet	4x Gigabit Ethernet (Intel® I350-AM4)
PoE max.	4
PoE tuki	IEEE 802.3at PoE+
Liitäntä - I/O	1x MezIO™
CAN	2x isolated CAN 2.0 port (stödjer SocketCAN för Linux)
Liitäntä - Sarjaportti	1x Ohjelmoitava RS-232/422/485 (COM1), 3x 3-johdin RS-232 (COM2/3/4) tai 1x RS-422/485 (COM2)
Liitäntä - Video	1x VGA (1920 x 1200), 1x DisplayPort (4096 x 2160)
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Max. syöttöjännite DC	35 V DC

DC-syöttö	1x 3-pin plug
-----------	---------------

## VÄYLÄT

Väylä - Mini-PCIe	1x full size mini-PCIe (SIM-tuki)
-------------------	-----------------------------------

Väylä – M.2	1x M.2 2280 M key NVMe levy paikka (PCIe Gen3 x2)
-------------	---

## ASENNUS

Asennus	DIN-kiskokiinnike (vakio) tai seinäpidike (optio)
---------	---

Ilmankosteus / kosteudenkesto	10 % ~ 90 % ei-kondensoituva
-------------------------------	------------------------------

Min. käyttölämpötila	-40 °C
----------------------	--------

Max. käyttölämpötila	70 °C
----------------------	-------

Min. varastointilämpötila	-40 °C
---------------------------	--------

Max. varastointilämpötila	85 °C
---------------------------	-------

## TUOTTEEN KOKO

Korkeus	176 mm
---------	--------

Leveys	64 mm
--------	-------

Syvyys	116 mm
--------	--------

Paino	1,7 kg
-------	--------