

NUVO-5000E/P SARJAN TEOLLISUUSTIETOKONEET

N5002E-I3

Nuvo-5002E Intel® Core™ i3-6100, PCIe

- Intel® 6th Gen. Core™ suorittimet
- Kompakti ja passiivijäähdytetty
- PCI/PCIe laajennuspaikka
- Jopa 6 GigE-porttia joista 4 PoE-tuella



TUOTEKUVAUS

Neosys Nuvo-5000 sarja on rakennettu socket-tyyppisten Intel® 6th Gen suorittimien ympärille. Valikoima kattaa kaikki tarpeet perustason Pentium® suorittimista Core™ i7 huippusuorittimiin, tarjoten ratkaisun jokaiseen teholuokkaan.

Nuvo-5000 sarja tarjoaa useita liitännärajapintoja, mukaan lukien Gigabit Ethernet, USB3/USB2 ja COM, sekä VGA/DVI/DP näyttöliitännät. Mikäli vakio liitännät eivät riitä, Neosysin patentoitu Cassette-laajennuspaikka mahdollistaa PCI/PCI Express (mallista riippuen) laajennuskorttien käyttämisen.

Nuvo-5000 sisältää myös Neosys MezIO™ liitännän, joka mahdollistaa kustannustehokkaan tavan lisätä I/O-toimintoja. Neosys tarjoaa valikoiman MezIO™ moduuleita eri tarpeisiin, esimerkiksi RS-232/422/485, DIO, DTIO, LVDS tai CANbus liitännöille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Suoritin	Intel® Core™ i3-6100 (4M Cache, 3,7 GHz, 51 W)
Piirisarja	Intel® Q170 Plattform Controller Hub
Muistin tyyppi	2x DDR4-2133 SDRAM SODIMM
Muisti (RAM)	32 GB
Grafiikka	Intel® HD Graphics 530
TPM	TPM 2.0
AMT	Intel® AMT 11
Etäkäynnistys ja Status	Kyllä

LIITÄNNÄT

Liitäntä - Audio	1x mikrofoni, 1x äänilähtö
Liitäntä - Ethernet	2x Gigabit Ethernet (1x Intel I219, 1x I210)
Liitäntä - I/O	1x MezIO™ laajennuspaikka MezIO™ moduuleille
Liitäntä - Sarjaportti	2x ohjelmoitava RS-232/422/485 (COM1 & COM3), 1x RS-232 (COM2)
Liitäntä - USB	4x USB 3.0, 4x USB 2.0
Liitäntä - Video	1x VGA + DVI-D liitäntä, 2x DisplayPort (4K2K-tuki)

Käynnistyksen hallinta ajoneuvoissa	10-pin (2x5) wafer-liitin on/off ohjaukselle ja status-ledille
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Max. syöttöjännite DC	35 V DC
DC-syöttö	1x 3-pin terminal block

VÄYLÄT


Väylä - Mini-PCIe	1x mini PCI-E jossa SIM-paikka etupaneelissa, 1x mini PCI-E jossa SIM-paikka koneen sisällä (samassa mSATA:n kanssa)
Väylä - mSATA	1x full-size mSATA (samassa Mini-PCIe:n kanssa)
Väylä - PCI Express	1x PCIe x16 Gen3 Cassette-paikassa
Väylä - SATA	2x sisäinen SATA 2,5" SSD/HDD-levyille, RAID 0/1 tuki

ASENNUS


Asennus	Seinäkiinnitys (vakio) tai DIN-kiskokiinnike (optio)
Iskunkestävyys	50 Grms (IEC60068-2-27)
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10%~90% , ei-kondensoituva
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Tärinänkesto	5 Grms, 5-500 Hz, 3 akselia (SSD-levyllä IEC 60068-2-64)

TUOTTEEN KOKO

Korkeus	90 mm
Leveys	225 mm
Syvyys	240 mm
Paino	4,4 kg



Unit : mm



Unit : mm