

## NTN-SNR NEULALAAKERI HK

Neulalaakeri ilman sisärengasta

HK0912  
Neulalaakeri



- Neulalaakeri ilman sisärengasta
- Ulkokehän muoto pitää neulakehän paikoillaan
- Tilaa säästävä ja kustannustehokas



### TUOTEKUVAUS

HK-neulalaakerien ulkokehä on hyvin ohutta laakeriterästä, joka on muotoiltu niin, että neulakehä pysyy paikallaan. HK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria kuormia ja nopeuksia. Suojatun version loppumerkintä on LL.

Muuta huomiotavaa

Neulalaakeri ilman sisärengasta vaatii oikeanmittaisen pesän.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>C</b>                                 | 12 mm     |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 5650      |
| <b>Fw</b>                                | 9 mm      |
| <b>Max. RPM voitelu</b>                  | 18000 rpm |
| <b>Paino</b>                             | 0,0042 kg |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 6650      |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 13 mm     |
| <b>Öljy</b>                              | 27000 rpm |

