

## NTN-SNR NEULALAAKERI HK

Neulalaakeri ilman sisärengasta

HK2516  
Neulalaakeri



- Neulalaakeri ilman sisärengasta
- Ulkokehän muoto pitää neulakehän paikoillaan
- Tilaa säästävä ja kustannustehokas



### TUOTEKUVAUS

HK-neulalaakerien ulkokehä on hyvin ohutta laakeriterästä, joka on muotoiltu niin, että neulakehä pysyy paikallaan. HK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria kuormia ja nopeuksia. Suojatun version loppumerkintä on LL.

Muuta huomiotavaa

Neulalaakeri ilman sisärengasta vaatii oikeanmittaisen pesän.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>C</b>                                 | 16 mm    |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 15900    |
| <b>Fw</b>                                | 25 mm    |
| <b>Max. RPM voitelu</b>                  | 6500 rpm |
| <b>Paino</b>                             | 0,027 kg |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 24000    |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 32 mm    |
| <b>Öljy</b>                              | 9500 rpm |

