

## PAINENEULAKEHÄ AXK

Aksiaaliselle kuormalle

AXK1100

Paineneulakehä



- Paineneulakehää voidaan käyttää aluslevyillä tai ilman
- Mikäli vastapinta ei ole karkaistu, mittatarkka ja hiottu, aluslevyjä tulisi käyttää
- Kestää hyvin aksiaalista kuormaa
- Kestää hyvin isku kuormaa

### TUOTEKUVAUS

Paineneulakehää voidaan käyttää aluslevyjen kanssa tai ilman. Ilman aluslevyjä käytettäessä vastapintojen pitää olla karkaistut ja hiottut. Laakeri kestää aksiaalista kuormaa ja iskukuormitusta. Sisäkehä ja aluslevyt pitää tilata erikseen.

### Muuta huomioitavaa

Ilman aluslevyjä asennettaessa, vastapintojen pitää olla karkaistut, mittatarkat ja hiottut.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Dc</b>	24 mm
<b>Dc1</b>	10 mm
<b>Dw</b>	2 mm
<b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b>	9150
<b>Max. RPM voitelu</b>	3500 rpm
<b>Paino</b>	0,0028 kg
<b>Staattinen kantokyky DYN</b>	25300
<b>Öljy</b>	14000 rpm

