

## PAINENEULAKEHÄ AXK

Aksiaaliselle kuormalle

AXK1102

Paineneuulakehä



- Paineneulakehää voidaan käyttää aluslevyillä tai ilman
- Mikäli vastapinta ei ole karkaistu, mittatarkka ja hiottu, aluslevyjä tulisi käyttää
- Kestää hyvin aksiaalista kuormaa
- Kestää hyvin isku kuormaa



### TUOTEKUVAUS

Paineneulakehää voidaan käyttää aluslevyjen kanssa tai ilman. Ilman aluslevyjä käytettäessä vastapintojen pitää olla karkaistut ja hiottut. Laakeri kestää aksiaalista kuormaa ja iskukuormitusta. Sisäkehä ja aluslevyt pitää tilata erikseen.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Ilman aluslevyjä asennettaessa, vastapintojen pitää olla karkaistut, mittatarkat ja hiottut.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Dc                                | 28 mm     |
| Dc1                               | 15 mm     |
| Dw                                | 2 mm      |
| Dynaaminen laakerin kestävyys DYN | 11300     |
| Max. RPM voitelu                  | 2800 rpm  |
| Paino                             | 0,0035 kg |
| Staattinen kantokyky DYN          | 36000     |
| Öljy                              | 11000 rpm |

