

## PAINENEULAKEHÄ AXK

Aksiaaliselle kuormalle

AXK1117

Paineneuulakehä



- Paineneulakehää voidaan käyttää aluslevyillä tai ilman
- Mikäli vastapinta ei ole karkaistu, mittatarkka ja hiottu, aluslevyjä tulisi käyttää
- Kestää hyvin aksiaalista kuormaa
- Kestää hyvin isku kuormaa



### TUOTEKUVAUS

Paineneulakehää voidaan käyttää aluslevyjen kanssa tai ilman. Ilman aluslevyjä käytettäessä vastapintojen pitää olla karkaistut ja hiottut. Laakeri kestää aksiaalista kuormaa ja iskukuormitusta. Sisäkehä ja aluslevyt pitää tilata erikseen.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Ilman aluslevyjä asennettaessa, vastapintojen pitää olla karkaistut, mittatarkat ja hiottut.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Dc                                | 110 mm    |
| Dc1                               | 85 mm     |
| Dw                                | 4 mm      |
| Dynaaminen laakerin kestävyys DYN | 57500     |
| Max. RPM voitelu                  | 600 rpm   |
| Paino                             | 0,0668 kg |
| Staattinen kantokyky DYN          | 291000    |
| Öljy                              | 2400 rpm  |

