

NTN-SNR NEULALAAKERI NKI

Laipalla ja sisärenkaalla

NK12/16+IR09

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri sisärenkaalla ja laakerikehän pitimellä
- Kevyempi vaihtoehto
- NKI-laakeria käytetään kun ei ole mahdollista käyttää laadukasta akselia



TUOTEKUVAUS

NKI-neulalaakeri laipalla ja sisärenkaalla. Laakerin mukana tulee sisärenkas, jolloin ei vaadita hiottua akselia. Laakeria saa yksi- ja kaksirivisenä. Neulalaakerin etuina ovat suuret kuormankantokyvyt sekä suuret kierrosnopeuskestävyydet. Lisäksi neulalaakeri sopii pieniin tiloihin.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	9 mm
C	16 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	6000
F	12 mm
Max. RPM voitelu	17000 rpm
Paino	0,022 kg
Staattinen kantokyky DYN	7700
Ulkomitta D	19 mm
Öljy	26000 rpm

