

NTN-SNR NEULALAAKERI NKI

Laipalla ja sisärenkaalla

NK24/16+IR20

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri sisärenkaalla ja laakerikehän pitimellä
- Kevyempi vaihtoehto
- NKI-laakeria käytetään kun ei ole mahdollista käyttää laadukasta akselia



TUOTEKUVAUS

NKI-neulalaakeri laipalla ja sisärenkaalla. Laakerin mukana tulee sisärenkas, jolloin ei vaadita hiottua akselia. Laakeria saa yksi- ja kaksirivisenä. Neulalaakerin etuina ovat suuret kuormankantokyvyt sekä suuret kierrosnopeuskestävyydet. Lisäksi neulalaakeri sopii pieniin tiloihin.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	20 mm
C	16 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	15200
F	24 mm
Max. RPM voitelu	11000 rpm
Paino	0,049 kg
Staattinen kantokyky DYN	22300
Ulkomitta D	32 mm
Öljy	17000 rpm

