

NTN-SNR NEULALAAKERI NK

Ilman laippaa ja sisärengasta

NK05/10T2
Neulalaakeri



- NK neulalaakeri ilman sisärengasta
- Kevyempi vaihtoehto
- Vaatii karkaistun ja hiotun akselin

TUOTEKUVAUS

NK neulalaakeri ilman laippaa ja sisärengasta. NK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria nopeuksia ja suurempia kuormia kuin HK-laakeri, koska ulkokehä on paksumpi. Tähän laakeriin voidaan yhdistää 1R-sisäholkki.

Muuta huomioitavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|-----------|
| C | 10 mm |
| Dynaaminen laakerin kestävyys DYN | 2640 |
| Fw | 5 mm |
| Max. RPM voitelu | 27000 rpm |
| Paino | 0,003 kg |
| Staattinen kantokyky DYN | 2190 |
| Ulkomitta D | 10 mm |
| Öljy | 40000 rpm |

