

## NTN-SNR NEULALAAKERI NK

Ilman laippaa ja sisärengasta

NK09/12T2  
Neulalaakeri



- NK neulalaakeri ilman sisärengasta
- Kevyempi vaihtoehto
- Vaatii karkaistun ja hiottun akselin



### TUOTEKUVAUS

NK neulalaakeri ilman laippaa ja sisärengasta. NK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria nopeuksia ja suurempia kuormia kuin HK-laakeri, koska ulkokehä on paksumpi. Tähän laakeriin voidaan yhdistää 1R-sisäholkki.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>C</b>                                 | 12 mm     |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 4550      |
| <b>Fw</b>                                | 9 mm      |
| <b>Max. RPM voitelu</b>                  | 20000 rpm |
| <b>Paino</b>                             | 0,01 kg   |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 5000      |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 16 mm     |
| <b>Öljy</b>                              | 30000 rpm |

