

## NTN-SNR NEULALAAKERI NK

Ilman laippaa ja sisärengasta

NK10/12T2  
Neulalaakeri



- NK neulalaakeri ilman sisärengasta
- Kevyempi vaihtoehto
- Vaatii karkaistun ja hiotun akselin



### TUOTEKUVAUS

NK neulalaakeri ilman laippaa ja sisärengasta. NK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria nopeuksia ja suurempia kuormia kuin HK-laakeri, koska ulkokehä on paksumpi. Tähän laakeriin voidaan yhdistää 1R-sisäholkki.

Muuta huomioitavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

### TEKNISET TIEDOT

<b>C</b>	12 mm
<b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b>	4550
<b>Fw</b>	10 mm
<b>Max. RPM voitelu</b>	19000 rpm
<b>Paino</b>	0,01 kg
<b>Staattinen kantokyky DYN</b>	5100
<b>Ulkomitta D</b>	17 mm
<b>Öljy</b>	28000 rpm

