

## NTN-SNR NEULALAAKERI NK

Ilman laippaa ja sisärengasta

NK30/20  
Neulalaakeri



- NK neulalaakeri ilman sisärengasta
- Kevyempi vaihtoehto
- Vaatii karkaistun ja hiottun akselin



### TUOTEKUVAUS

NK neulalaakeri ilman laippaa ja sisärengasta. NK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria nopeuksia ja suurempia kuormia kuin HK-laakeri, koska ulkokehä on paksumpi. Tähän laakeriin voidaan yhdistää 1R-sisäholkki.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>C</b>                                 | 20 mm     |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 22100     |
| <b>Fw</b>                                | 30 mm     |
| <b>Max. RPM voitelu</b>                  | 8500 rpm  |
| <b>Paino</b>                             | 0,065 kg  |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 34000     |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 40 mm     |
| <b>Öljy</b>                              | 13000 rpm |

