

## NTN-SNR NEULALAAKERI NK

Ilman laippaa ja sisärengasta

NK43/30  
Neulalaakeri



- NK neulalaakeri ilman sisärengasta
- Kevyempi vaihtoehto
- Vaatii karkaistun ja hiottun akselin



### TUOTEKUVAUS

NK neulalaakeri ilman laippaa ja sisärengasta. NK-laakeria käytetään usein ilman sisärengasta, jolloin akselina on karkaistu ja hiottu akseli. Neulalaakeri kestää suuria nopeuksia ja suurempia kuormia kuin HK-laakeri, koska ulkokehä on paksumpi. Tähän laakeriin voidaan yhdistää 1R-sisäholkki.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>C</b>                                 | 30 mm    |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 40000    |
| <b>Fw</b>                                | 43 mm    |
| <b>Max. RPM voitelu</b>                  | 6500 rpm |
| <b>Paino</b>                             | 0,133 kg |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b>          | 82000    |
| <b>Ulkomitta D</b>                       | 53 mm    |
| <b>Öljy</b>                              | 9500 rpm |

