

NTN-SNR NOKKARULLA NUKR

Suurille kuormille

NUKR35X
Nokkarulla



- Kaksirivien nokkarulla suurille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarulla NUKR sopii laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa.

Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi.

Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. Sisäisen rakenteensa ansiosta NUKR-laakeri kestää suuremmat aksiaaliset kuormat kuin KR/KRV. NUKR on täysrullainen, joten se vaatii jälkivoitelua.

X - pyöreä ulkokehä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	52 mm
C	18 mm
d	16
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	22300
Kierre	M16x1,5
Max. RPM voitelu	5500 rpm
Paino	0,165 kg
Staatinen kantokyky DYN	25700
Sylinterinen ulkokehä	11900
Ulkomitta D	35 mm

