

NTN-SNR NOKKARULLA NUKR

Suurille kuormille

NUKR40X
Nokkarulla



- Kaksirivinen nokkarulla suurille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarulla NUKR sopii laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa.

Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi.

Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. Sisäisen rakenteensa ansiosta NUKR-laakeri kestää suuremmat aksiaaliset kuormat kuin KR/KRV. NUKR on täysrullainen, joten se vaatii jälkivoitelua.

X - pyöreä ulkokehä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISEET TIEDOT

B	58 mm
C	20 mm
d	18
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	24100
Kierre	M18x,15
Max. RPM voitelu	4700 rpm
Paino	0,242 kg
Staatinen kantokyky DYN	29100
Sylinterinen ulkokehä	14500
Ulkomitta D	40 mm

