

NTN-SNR NOKKARULLA NUKR

Suurille kuormille

NUKR52X
Nokkarulla



- Kaksiriviniin nokkarulla suurille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarulla NUKR sopii laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa.

Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi.

Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. Sisäisen rakenteensa ansiosta NUKR-laakeri kestää suuremmat aksiaaliset kuormat kuin KR/KRV. NUKR on täysrullainen, joten se vaatii jälkivoitelua.

X - pyöreä ulkokehä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISET TIEDOT

B	66 mm
C	24 mm
d	20
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	42500
Kierre	M20x1,5
Max. RPM voitelu	3300 rpm
Paino	0,45 kg
Staatinen kantokyky DYN	57500
Sylinterinen ulkokehä	23300
Ulkomitta D	50 mm

