

NTN-SNR NOKKARULLA NUKR

Suurille kuormille

NUKR72X
Nokkarulla



- Kaksirivien nokkarulla suurille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarulla NUKR sopii laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa.

Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi.

Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. Sisäisen rakenteensa ansiosta NUKR-laakeri kestää suuremmat aksiaaliset kuormat kuin KR/KRV. NUKR on täysrullainen, joten se vaatii jälkivoitelua.

X - pyöreä ulkokehä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISEET TIEDOT

B	80 mm
C	29 mm
d	24
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	62000
Kierre	M24x1,5
Max. RPM voitelu	2400 rpm
Paino	1,01 kg
Staatinen kantokyky DYN	85500
Sylinterinen ulkokehä	38500
Ulkomitta D	72 mm

