

NTN-SNR NOKKARULLA NUKR

Suurille kuormille

NUKR90
Nokkarulla



- Kaksiriviniin nokkarulla suurille kuormille
- Akselitappi kierteillä helpottaa asentamista
- Täysrullainen (ei pitimiä)



TUOTEKUVAUS

Nokkarulla NUKR sopii laakerointiin erilaisissa sovelluksissa, joissa rulla pyörii kiskossa.

Saatavana sekä pyöreällä että suoralla ulkopinnalla. Nokkarullassa on sisärenkaan tilalla massiivinen akselitappi.

Koska akselitapissa on kierteet, nokkarulla on helppo ja nopea asentaa paikoilleen. Sisäisen rakenteensa ansiosta NUKR-laakeri kestää suuremmat aksiaaliset kuormat kuin KR/KRV. NUKR on täysrullainen, joten se vaatii jälkivoitelua.

X - pyöreä ulkokehä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Mikäli asennetaan olakkeeseen kiinni, olisi käytettävä sovittelevyjä.

TEKNISEET TIEDOT

B	100 mm
C	35 mm
d	30
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	101000
Kartiomainen ulkokehä	11400 mm
Kierre	M30x1,5
Max. RPM voitelu	2100 rpm
Paino	1,96 kg
Staattinen kantokyky DYN	151000
Ulkomitta D	90 mm

