

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

Yhdistetyille kuormille

NKX10

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikierroksille



TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------------------|----------|
| a | 19,7 mm |
| C | 23 mm |
| C2 | 6,5 mm |
| D1 | 24 mm |
| dw | 1 mm |
| Dynaaminen aksiaalikuorma | 10000 kN |
| Dynaaminen radiaalikuorma | 5450 kN |
| Fw | 10 mm |
| Max. RPM voitelu | 6700 rpm |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Paino | 0,037 kg |
| Staattinen aksiaalikuorma | 14000 kN |
| Staattinen radiaalikuorma | 6450 kN |
| Ulkomitta D | 19 mm |

