

## NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

Yhdistetyille kuormille

NKX17T2Z

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikiertoille



### TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

### TEKNISET TIEDOT

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>a</b>                         | 25,7 mm  |
| <b>C</b>                         | 25 mm    |
| <b>C2</b>                        | 8 mm     |
| <b>D2</b>                        | 31 mm    |
| <b>dw</b>                        | 17 mm    |
| <b>Dynaaminen aksiaalikuorma</b> | 10800 kN |
| <b>Dynaaminen radiaalikuorma</b> | 10400 kN |
| <b>Fw</b>                        | 17 mm    |
| <b>Max. RPM voitelu</b>          | 6000 rpm |

Paino

0,056 kg

Staattinen aksiaalikuorma

18200 kN

Staattinen radiaalikuorma

14400 kN

Ulkomitta D

26 mm

