



NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

Yhdistetyille kuormille

NKX30Z

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikierroksille



TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

TEKNISEET TIEDOT

a	42,7 mm
c	30 mm
C2	9,5 mm
D2	48 mm
dw	30 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	20400 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	22300 kN
Fw	30 mm
Max. RPM voitelu	4300 rpm

Paino

0,148 kg

Staattinen aksiaalikuorma

42000 kN

Staattinen radiaalikuorma

39500 kN

Ulkomitta D

42 mm

