

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

Yhdistetyille kuormille

NKX40Z

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikierroksille



TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

TEKNISET TIEDOT

a	55,7 mm
c	32 mm
C2	10 mm
D2	61 mm
dw	40 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	26900 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	25900 kN
Fw	40 mm
Max. RPM voitelu	3500 rpm

Paino

0,225 kg

Staattinen aksiaalikuorma

63000 kN

Staattinen radiaalikuorma

52500 kN

Ulkomitta D

52 mm

