

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

Yhdistetyille kuormille

NKX45

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikierroksille



TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

TEKNISEET TIEDOT

a	60,5 mm
C	32 mm
C2	9 mm
D1	65 mm
dw	45 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	27900 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	27600 kN
Fw	45 mm
Max. RPM voitelu	3200 rpm

Paino	0,252 kg
Staatinen aksiaalikuorma	69000 kN
Staatinen radiaalikuorma	59000 kN
Ulkomitta D	58 mm

