

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKX

Yhdistetyille kuormille

NKX70Z

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulalaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikiertoille



TUOTEKUVAUS

NKX/NKXZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää sekä radiaali- että aksiaalivoimia. Neulalaakeri on kompakti laakeri, joka kestää suuria kuormia ja nopeuksia sekä koostuu useista osista. Laakerin osia ovat neulakehä, sisärengas, ulkorengas/ulkoholkki sekä tiiviste. Neulalaakeria voidaan käyttää ilman sisärengasta, jolloin vierintäelimet tulevat suoraan akseliin. Joitakin neulalaakereita toimitetaan myöskin tiivisteillä suojattuina. Suojatussa laakerissa on Z pölytiivistemerkintä.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Huomioi oikean mittaiset laakeripesät ja akselit.

Näillä, sekä oikealla voitelulla, pidennät laakereiden elinikää.

TEKNISET TIEDOT

a	90,5 mm
c	40 mm
C2	11 mm
D2	96,5 mm
dw	70 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	43000 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	36500 kN
Fw	70 mm
Max. RPM voitelu	2400 rpm

Paino	0,635 kg
Staattinen aksiaalikuorma	127000 kN
Staattinen radiaalikuorma	86000 kN
Ulkomitta D	85 mm

