

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKXR

Yhdistetyille kuormille

NKXR15Z

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikuormille



TUOTEKUVAUS

NKXR/NKXRZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää aksiaalista ja radiaalista kuormaa. Laakerissa on yhdistetty paine-neulalaakeri sekä neulalaakeri. Laakeria löytyy myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä on -Z.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

a	23,7 mm
c	23 mm
C1	9 mm
C2	6,5 mm
D2	29 mm
dw	15 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	12900 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	8250 kN
Fw	15 mm
Max. RPM voitelu	2800 rpm
Paino	0,052 kg

Staattinen aksiaalikuorma	28600 kN
Staattinen radiaalikuorma	10200 kN
Ulkomitta D	24 mm
Öljy	11000 rpm

