

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKXR

Yhdistetyille kuormille

NKXR17

Yhdistetty neulalaakeri



- Neulaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikuormille



TUOTEKUVAUS

NKXR/NKXRZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää aksiaalista ja radiaalista kuormaa. Laakerissa on yhdistetty paine-neulalaakeri sekä neulalaakeri. Laakeria löytyy myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä on -Z.

Muuta huomiotavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

a	25,7 mm
c	28 mm
C1	9 mm
C2	8 mm
D1	30 mm
dw	17 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	13400 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	10400 kN
Fw	17 mm
Max. RPM voitelu	2500 rpm
Paino	0,05 kg

Staattinen aksiaalkuorma	31000 kN
Staattinen radiaalkuorma	14400 kN
Ulkomitta D	26 mm
Öljy	10000 rpm

