

NTN-SNR YHDISTETTY NEULALAAKERI NKXR

Yhdistetyille kuormille

NKXR25
Neulalaakeri



- Neulaakeri yhdistetyille kuormille
- Toimii ilman sisärengasta
- Korkeammille akselikuormille



TUOTEKUVAUS

NKXR/NKXRZ on yhdistetty neulalaakeri, joka kestää aksiaalista ja radiaalista kuormaa. Laakerissa on yhdistetty paine-neulalaakeri sekä neulalaakeri. Laakeria löytyy myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä on -Z.

Muuta huomioitavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

a	37,7 mm
C	37 mm
C1	11 mm
C2	9,5 mm
D1	42 mm
dw	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	27300 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	14200 kN
Fw	25 mm
Max. RPM voitelu	1800 rpm
Paino	0,128 kg

Staattinen aksiaalikuorma	68000 kN
Staattinen radiaalikuorma	24000 kN
Ulkomitta D	37 mm
Öljy	7000 rpm

